

INFRARED NUMUNE BOYAMA MAKİNESİ

MODEL	BS-IR16300	BS-IR24300
Isı Kontrol Sistemi	ELİAR Mikroişlemci Kontrollü (100 program, 50 adım) Grafik Gösterge	
Sıcaklık Çalışma Sınırları	30° - 140°	
Sensör Yapısı	Sleep Ring PT - 100 Direk tüp içinden	
Isı Hassasiyeti, Isıtma Sistemi	0 - 5° - Infrared Rezistans	
Isıtma Hızı	1 - 3°C / minutes	
Soğutma Sistemi	Turbo Fan Intercooler	
Motor Ve Dönüş Hızı	0,18 Kw AC, 360° Dikey Dönüş 0 - 40 rpm	
Besleme Gerilimi	380 V / 50 Hz	
Kurulu Toplam Güç	4200 W	
Emniyet Sistemi	Enerji Sistemi Korumalı, Analog Isı Termostatlı, Kapak Sensörü	
Boyama Tüp Adeti / Hacmi	16 x 300 ml	24 x 300 ml
Tüp Yapısı	1 mm Et Kalınlığı, 316 Paslanmaz Çelik, Tek Parça Sivama Baskı	
İç Yüzey Yapısı	Parlak Paslanmaz Çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik	
İç Ölçüler	500 x 430 x 460 mm	
Dış Ölçüler (ExDxY) mm	830 x 740 x 700 mm	
Ambalajsız Ağırlık	60 Kg	80 Kg
Aksesuar	Tüp Standı, Yedek conta, Kullanım Kılavuzu, Tüp Anahtarı, Eldiven, Yedek Sensör	
Opsiyonlar	PLC Kontrol Paneli, Dozaj Tüp Tüpler, Reaktif Kit (Tüp içi Soda Tankı), Yedek tüp, Manuel Enjektör, Tüp Transfer Arabası, Otomatik Dozaj Tüp Tipler (Kilitli Soda Konteyner)	



Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

INFRARED SAMPLE DYEING TESTER

MODEL	BS-IR16300	BS-IR24300
Control System	ELIAR Microprocessor Control (100 programme, 50 step) Graphic	
Temperature Limits	30° - 140°	
Sensor Structure	Sleep Ring Pt - 100 Direct in the Tube	
Heat Sensibility	0 - 5° - Infrared Rezistans	
Heating Speed	1 - 3°C / minutes	
Cooling System	Intercooler Fan 350m ³ / h	
Motor And Return Speed	0,18 Kw AC, 360° Vertical Rotation 0-40 rpm	
Voltage	380 V / 50 Hz	
Total Power	4200 W	
Safety System	Power Input Fuse Protection, Analog Heat Thermostat, Cover Sensor	
Total Painting Tube / Volume	16 x 300 ml	24 x 300 ml
Tube Structure	1 mm Thick 316 Stainless Steel, One Piece Plaster Print	
Internal Surface Structure	Polished Stainless Steel	
External Surface Structure	Stainless Steel	
Internal Sizes	500 x 430 x 460 mm	
External Sizes	830 x 740 x 700 mm	
Unpacked Weight	60 Kg	80 Kg
Accessory	Stand Tube, Spare Gasget, Operating Manuel, Keys, Spare Sensor	
Options	PLC Control Panel, Spare Tube, Manuel Injektör, Reaktive Kit , Auto Dosing Type Tubes	



Figures are approximate. Images and figures are subject to change without notice. Product images and technical features are copyrighted. They cannot be used without permission.