



**BS EUROPES**  
Test Equipment Technologies

**MASA TİPİ PH METRE  
TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

MODEL	a-AB23PH-F	a-AB23EC-F
Set İçeriği	a-AB23PH Masa Tipi pH Metre ST320 pH Elektrodu pH Tampon Çözeltileri Mini Set (4x50 ml)	a-AB23EC Masa Tipi İletkenlik Ölçer , STCON3 İletkenlik Elektrodu, İletkenlik Standart Solüsyon Seti (1413µS/cm, 4x50 ml)
Set Elektrotları	OHAUS ST320 pH Elektrodu (83033967)	OHAUS STCON3 İletkenlik Elektrodu (83033972)
Cihaz Tipi	Masa Tipi pH Metre	Masa Tipi İletkenlik Ölçer
Ölçüm Parametreleri	pH; ORP; Redox	İletkenlik, Toplam Çözünmüş Katı (TDS), Tuzluluk
<b>pH</b>		
Ölçüm Aralığı	0.00...14.00 pH	0.01 µS/cm...19.99 µS/cm 20 µS/cm...199.9 µS/cm 200 µS/cm...1999 µS/cm 2.00 mS/cm...19.99 mS/cm 20.0 mS/cm...199.9 mS/cm
Ölçüm Çözünürlüğü	0.01 pH	0.01 µS/cm minimum; oto-aralık
Seçilebilir Çözünürlük	Yok	-
Ölçüm Doğrusallığı	±0.01 pH	±1% okunan, ±3 Son Hane (LSD)
Tanımlı Tampon Çözelti Grubu	2	-
Referans Sıcaklık	-	20°C; 25°C
Hücre Sabiti	-	0.08...2.0cm-1
Sıcaklık Kompanzasyonu	-	Lineer (0...10%/°C), off
<b>ORP; Redox</b>		
Ölçüm Aralığı	±1999 mV	0.1 mg/L...199.9 g/L
Ölçüm Çözünürlüğü	1 mV	0.01 mg/L minimum, oto-aralık
Ölçüm Doğrusallığı	±1 mV	±1% okunan, ± Son Hane (LSD)
Birimler	mV	-
TDS Faktör Aralığı	-	Lineer, 0.04...10.00, default 0.5
<b>Tuzluluk</b>		
Ölçüm Aralığı	-	0...99.9 psu
Ölçüm Çözünürlüğü	-	0.01 psu minimum, oto-aralık
Ölçüm Doğrusallığı	-	±1% okunan, ± 2 Son Hane (LSD)
<b>Sıcaklık</b>		
Ölçüm Aralığı	0.0...100.0°C	0.0...100.0°C
Ölçüm Çözünürlüğü	0.1°C	0.1°C
Ölçüm Doğrusallığı	±0.5°C	±0.5°C
Kalibrasyon	Yok	Yok
<b>Kalibrasyon</b>		
Kalibrasyon Noktaları	3 noktaya kadar, 6 Ph çözeltisi mevcuttur	1 noktalı hücre sabiti kalibrasyonu; 4 iletkenlik solüsyonu seçeneği
Kalibrasyon İşareti	Yüz İşareti (İnsan yüzü)	Yüz İşareti (İnsan yüzü)
Kalibrasyon Modu	Lineer	Lineer
<b>Cihaz Özellikleri</b>		
Ekran Tipi	5" inç aydınlatmalı LCD Ekran	5" inç aydınlatmalı LCD Ekran
Ölçüm Bitirme Modları	Otomatik Durma, Sürekli	Otomatik Durma, Sürekli
Ölçüm Hafızası	99 set	99 set
Kalibrasyon Hafızası	Son Kalibrasyon	Son Kalibrasyon
Tuş Takımı	Membran Tip	Membran Tip
Elektrot Bağlantısı	BNC	Mini-Din
Sıcaklık Bağlantısı	Cinch, NTC 30 kΩ	Cinch, NTC 30 kΩ
Voltaj Aşımı	Kategori II	Kategori II
Kirlilik	Derece 2	Derece 2
Güç	Evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz	Evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Çalışma Ortam Koşulları	5...40°C; 5...80 % yoğunlaşmayan	5...40°C; 5...80 % yoğunlaşmayan
Garanti	1 yıl	1 yıl

Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

Product images and specifications of the copyrighted reserved.