



BS EUROPES
Test Equipment Technologies

ViscoQC VİSKOZİMETRE 300R
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	ViscoQC 300 R
Viskozite testi	Çok noktalı
Viskozite aralığı [mPa.s veya cP] (ölçüm sistemine bağlıdır)	3** ila 40M
Hız [devir/dakika]	0,01 ila 250 18 standart hız bulunan hız listesi Hız aralığında serbestçe seçilebilir hızlar
Maks. Yay torku [mNm]	0,7187
Doğruluk	±%1,0 tam ölçek aralığı
Tekrarlanabilirlik	±%0,2
Heli-Plus compatibility	<input checked="" type="checkbox"/>
Peltier sıcaklık kontrolü	15 °C ila 80 °C (PTD 80 ile DIN/SSA için) -45 °C ila +175 °C (PTD 175 ile DIN/SSA/UL/4B2/L1D22 için)
Sıvı sıcaklık kontrolü	100 °C'ye kadar ortam sıcaklığı algılama (isteğe bağlı termostat banyosu ile L/RH ölçüm uçlarının kontrolü) -60 °C ila +300 °C (isteğe bağlı Pt100 ile sıcaklık algılama)
Sezgisel kullanıcı ara yüzü	7 inç renkli dokunmatik ekran; seçenekler: klavye, fare, 2D barkod okuyucu
Diller	EN, DE, ES, FR, IT, PT, JA, KO, RU, ZH-CN, ZH-TW, PO, CZE
Dahili dijital seviyelendirme	<input checked="" type="checkbox"/>
En kolay ölçüm ucu değişimi (manyetik bağlantı)	<input checked="" type="checkbox"/>
Otomatik ölçüm ucu algılaması (Toolmaster™)	<input checked="" type="checkbox"/>
Otomatik ölçüm aralığı hesaplama	<input checked="" type="checkbox"/>
Otomatik hız arama işlevi (TruMode™)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kullanıcıya göre ölçüm ucu düzeltme	<input checked="" type="checkbox"/>
Kullanıcılar, kullanıcı grupları	Özelleştirilebilir

Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

Product images and specifications of the copyrighted reserved.

www.bseuropes.com