



Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.  
Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

Tüy ve kuş tüyü dolgu gücünü (kütle hacmini) belirlemek için kullanılır

Sabit bir hızda bir plaka vasıtasıyla basınç uygulanır ve öngörülen bir süre sonra plakanın seviyesi not edilir. Kütle hacmi, dereceli silindirin bilinen çapına ve yüksekliğine göre hesaplanır.

Standartlar

FZ/T 80001, JISL1903, BSEN12130

# FEATHER AND DOWN FILLING POWER TESTER



Rakamlar yaklaşık olup, görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.  
Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

**Used to determine feather and down fill power (mass volume)**

**Pressure is applied by means of a plate at a constant rate, and after a prescribed time the level of the plate is noted. The mass volume is calculated based on the known diameter and height of the graduated cylinder.**

**Standards**

**FZ/T 80001, JISL1903, BSEN12130**